

Мультивизоры «Взор-2» и «Взор-4»: коллиматор + ЛЦУ

Bestkip · комбо-приборы · Пикатинни · -30...+50 °C



Взор-2



Взор-4

Взор-2

Коллиматор 1× + двухдиапазонный ЛЦУ (зелёный 520 нм и ИК 850 нм). Три прицельные марки, 10 уровней яркости, CR123A, масса 243 г. Для тех, кому нужен прицел и лазер в одном корпусе без ИК-осветителя.

Взор-4

То же ядро коллиматора и ЛЦУ, плюс ИК-осветитель 0,5 Вт / 850 нм. Питание АКБ 18650, масса 298 г. Выбор, когда нужна подсветка цели для ПНВ и работа в полной темноте.

Чем «мультивизор» отличается от обычного «Взор»

- В одном корпусе: коллиматорная марка + лазерный целеуказатель (видимый и ИК)
- У «Взор-4» дополнительно ИК-осветитель для работы с ПНВ в полной темноте
- Оптика коллиматора общая: 1× · 22 мм · точка 1 MOA · окружность 34 MOA · 10 яркости
- Крепление на планку Пикатинни; опции — перископ «Взор» и увеличитель «Взор»
- Это не линейка Т/ТК: два самостоятельных прибора, а не модификации одной серии

Сравнительная таблица: Взор-2 · Взор-4

Что общего и чем отличаются · Bestkip



Параметр	Взор-2	Взор-4
Состав	Коллиматор + ЛЦУ 2×	Коллиматор + ЛЦУ 2× + ИК
ЛЦУ видимый	20 мВт · 520 нм	20 мВт · 520 нм
ЛЦУ ИК	20 мВт · 850 нм	20 мВт · 850 нм
ИК-осветитель	—	0,5 Вт · 850 нм · до 100 м
Питание	CR123A 3 В	АКБ 18650
Автономность*	~5 лет / ~10 ч с ЛЦУ	~5 лет / ~20 ч с ЛЦУ
Масса**	243 ± 2 г	298 ± 2 г
Габариты**	72×69×69 ± 2 мм	96×69×74 ± 2 мм
Водостойкость	до 10 м	до 1 м
Температура	−30...+50 °С	−30...+50 °С
Выносная кнопка	КВ-Д2 в комплекте	КВ-Д2 в комплекте

* Точка, средняя яркость, ЛЦУ выкл. / точка+окружность max + ЛЦУ. ** Без питания и крышек.

Взор-2, если...

- Нужен коллиматор + зелёный/ИК лазер
- Не нужен ИК-осветитель
- Важны компакт и глубина погружения 10 м
- Достаточно CR123A

Взор-4, если...

- Нужна подсветка цели для ПНВ
- Работа в полной темноте (ИК до ~100 м)
- Удобнее АКБ 18650 и зарядка в комплекте
- Допустимы +55 г и габарит длиннее

Взор-2 — описание, параметры, комплектация

Коллиматор + ЛЦУ green/IR · Bestkip



Взор-2

Описание и применение

Комбинированный прибор: коллиматорный прицел и двухдиапазонный ЛЦУ. Устанавливается на планку Пикатинни. Три формы марки (точка, окружность, круг+точка), 10 уровней яркости, совместимость с ПНВ. Зелёный луч 520 нм и ИК 850 нм. В комплекте выносная кнопка КВ-Д2 и противобликовая блenda.

Комплект поставки

- Прицел «Взор-2» — 1
- Элемент питания CR123A — 1
- Защитные крышки линз — 4
- Противобликовая блenda — 1
- Выносная кнопка КВ-Д2 — 1
- РЭ · салфетка · упаковка
- Опция: перископ / увеличитель «Взор»

Параметры

Параметр	Значение
Увеличение	1×
Объектив	22 мм
Марка	● 1 MOA · ○ 34 MOA · ●○
Яркость	10 уровней · ПНВ
ЛЦУ green / IR	20 мВт 520 / 850 нм
Питание	CR123A · до 5 лет / 10 ч
Масса / размер	243±2 г · 72×69×69±2 мм
Вода / t°	до 10 м · -30...+50 °C

Взор-4 — описание, параметры, комплектация

Коллиматор + ЛЦУ + ИК-осветитель · Bestkip



Взор-4

Описание и применение

Комбо: коллиматор, двухдиапазонный ЛЦУ и ИК-осветитель 0,5 Вт / 850 нм. Эффективная дальность: зелёный луч ~300 м, ИК-луч ~400 м, осветитель до ~100 м. Питание АКБ 18650, в комплекте зарядка и выносная кнопка КВ-Д2. Выбор для ПНВ-сценариев, когда нужна подсветка цели.

Комплект поставки

- Прицел «Взор-4» — 1
- Элемент питания 18650 — 1
- Защитные крышки линз — 4
- Выносная кнопка КВ-Д2 — 1
- Зарядное устройство + шнур — 1
- РЭ · салфетка · упаковка
- Опция: перископ / увеличитель «Взор»

Параметры

Параметр	Значение
Увеличение	1×
Объектив	22 мм
Марка	● 1 MOA · ○ 34 MOA · ●○
Яркость	10 уровней · ПНВ
ЛЦУ + ИК осв.	20 мВт + 0,5 Вт 850 нм
Питание	18650 · до 5 лет / 20 ч
Масса / размер	298±2 г · 96×69×74±2 мм
Вода / t°	до 1 м · -30...+50 °C

Коллиматор (оба)

- Точка · окружность · круг+точка
- Кнопки «+» / «-» / «Р»
- Вкл: любая кнопка
- Выкл: «+» и «-» 1 сек
- Юстировка — колпачки башен

ЛЦУ (оба)

- Видимый: 520 нм · ~300 м
- ИК: 850 нм · ~400 м
- Оба луча юстируются вместе
- Пульсация — двойное нажатие
- КВ-Д2: вкл и яркость на выносе

Только Взор-4

- ИК-осветитель 0,5 Вт / 850 нм
- Дальность подсветки до ~100 м
- Рычаг: 0 / 1 / 2 / 3 / 4
- Режим 4 = ИК ЛЦУ + осветитель
- Для ПНВ в полной темноте

Внимание по лазеру

- Недопустимо попадание луча или отражения в глаза
- Зелёный ЛЦУ виден невооружённым глазом
- ИК-режимы — только с ПНВ / ИК-камерой
- Юстировку ЛЦУ и коллиматора делайте отдельно

Совместимость

- Любое оружие с планкой Пикатинни
- Опция: перископическая насадка «Взор»
- Опция: увеличитель «Взор»
- Не путать с линейками Взор-1 / 3 / 5 (без ЛЦУ)

Как выбрать мультивзор и что отправить для запроса

Чек-лист для менеджера · Bestkip

1. Как выбрать модель

- Нужен лазер, без ИК-подсветки → Взор-2
- Нужен ИК-осветитель для ПНВ → Взор-4
- Важна водостойкость 10 м → Взор-2
- Удобнее 18650 и зарядка → Взор-4
- Только коллиматор без ЛЦУ → Взор-1/3/5

2. Что прислать для запроса

- Реквизиты организации (или ИП)
- Данные конечного получателя
- Модель: Взор-2 или Взор-4
- Нужны ли перископ / увеличитель «Взор»
- Тип планки: Пикатинни