

Коллиматорные прицелы «Взор-5»: увеличенный корпус и платформа ПБ-3

Bestkip · 1× · 22 мм · 2×AAA · три марки



Взор-5



Взор-5Т



Взор-5ТК

Взор-5

Три прицельные марки: точка · окружность · круг+точка. Крупный корпус 171 г, платформа ПБ-3 в комплекте (30 мм над планкой). Для тех, кому нужен «большой» коллиматор с выбором марки и запасом по автономности.

Взор-5Т

Тот же корпус и электроника, но только точка 1 MOA. Без переключения марок — проще в работе. Подходит для динамической стрельбы, когда окружность не нужна.

Взор-5ТК

Фиксированная марка «круг + точка»: окружность 34 MOA и точка 1 MOA. Удобно удерживать цель и контролировать снос. Компромисс между гибкостью Взор-5 и простотой 5Т.

Чем «Взор-5» отличается от линейки «Взор-3»

- Корпус крупнее: 171 г и 91×53×48 мм против ~101–106 г у «Взор-3»
- Питание 2×AAA (не CR2032) — проще найти батарейки в поле
- В комплекте ПБ-3 (30 мм), а не ПБ-1 (20 мм) — выше посадка из коробки
- Рабочий диапазон −30...+50 °C (у «Взор-3» от −10 °C)
- 8 уровней яркости · 1 клик = 1 MOA · совместим с ПНВ
- Опция: проставка «Взор-5» к ПБ-3 → 39 мм над планкой Пикатинни

Сравнительная таблица: Взор-5 · Взор-5Т · Взор-5ТК

Марка и назначение · общая механика и комплект · Bestkip



Параметр	Взор-5	Взор-5Т	Взор-5ТК
Прицельная марка	3 режима: ● ○ ●●	Только точка 1 MOA	Круг+точка (фикс.)
Окружность	34 MOA (режим)	—	34 MOA
Масса*	171 ± 2 г	171 ± 2 г	171 ± 2 г
Габариты*	91×53×48 ± 2 мм	91×53×48 ± 2 мм	91×53×48 ± 2 мм
Питание	2×AAA 1,5 В	2×AAA 1,5 В	2×AAA 1,5 В
Автономность	~6 мес. (точка, ср. ярк.)	~6 мес.	~6 мес.
Температура	−30...+50 °С	−30...+50 °С	−30...+50 °С
Платформа	ПБ-3 (30 мм)	ПБ-3 (30 мм)	ПБ-3 (30 мм)
Крышки линз	2 прозрачные	2 прозрачные	2 прозрачные
Упаковка	Металл. цилиндр	Металл. цилиндр	Металл. цилиндр

* Без элементов питания, платформы и защитных крышек.

Взор-5, если...

- Нужны три марки в одном прицеле
- Важен крупный корпус и ПБ-3
- Эксплуатация до −30 °С

Взор-5Т, если...

- Достаточно точки 1 MOA
- Не нужно переключать марку
- Тот же «большой» форм-фактор

Взор-5ТК, если...

- Нужен круг+точка без режимов
- Контроль сноса по окружности
- Средний вариант по функционалу

Взор-5 — описание, параметры, комплектация

3 марки · ПБ-3 · 2×AAA · Bestkip



Взор-5

Описание и применение

Коллиматор увеличенного формата для малых и средних дистанций. Устанавливается на планку Пикатинни или Базис через дополнительные платформы. Три переключаемые марки — точка, окружность и комбинация. Две батарейки AAA обеспечивают до полугода работы в режиме точки при средней яркости. В комплекте быстросъёмная платформа ПБ-3 с высотой оптической оси 30 мм.

Комплект поставки

- Прицел «Взор-5» — 1
- Платформа быстросъёмная ПБ-3 — 1
- Элементы питания AAA — 2
- Крышки линз прозрачные — 2
- Отвёртка — 1
- Руководство по эксплуатации — 1
- Упаковка — металл. цилиндр
- Опция: проставка «Взор-5» → 39 мм
- Опция: перископ / увеличитель «Взор»

Параметры

Параметр	Значение
Увеличение	1×
Объектив	22 мм
Марка	• 1 MOA · ◯ 34 MOA · ● ◯
Яркость	8 уровней · ПНВ
Питание	2×AAA · ~6 мес.
Масса / размер	171±2 г · 91×53×48±2 мм
Температура	−30...+50 °C
Платформа	ПБ-3 → 30 мм



Взор-5Т

Описание и применение

Версия линейки «Взор-5» с единственной прицельной маркой — точкой 1 MOA. Тот же крупный корпус, питание и платформа ПБ-3, что у базовой модели. Выбор для стрелка, которому не нужны окружность и переключение режимов, но важны габариты, масса и посадка «пятёрки».

Комплект поставки

- Прицел «Взор-5Т» — 1
- Платформа быстросъёмная ПБ-3 — 1
- Элементы питания AAA — 2
- Крышки линз — 2 · отвёртка
- РЭ + металлический цилиндр
- Проставка «Взор-5» — отдельно

Параметры

Параметр	Значение
Увеличение	1×
Объектив	22 мм
Марка	точка 1 MOA
Яркость	8 уровней · ПНВ
Питание	2×AAA · ~6 мес.
Масса / размер	171±2 г · 91×53×48±2 мм
Температура	−30...+50 °C
Отличие	без окружности

Взор-5ТК — описание, параметры, комплектация

Марка круг+точка · Bestkip



Взор-5ТК

Описание и применение

Коллиматор с фиксированной маркой «окружность + точка»: точка 1 MOA внутри окружности 34 MOA. Корпус, электроника и комплект идентичны линейке «Взор-5». Удобен, когда нужен классический паттерн прицеливания без переключения режимов.

Комплект поставки

- Прицел «Взор-5ТК» — 1
- Платформа быстросъёмная ПБ-3 — 1
- Элементы питания AAA — 2
- Крышки линз — 2 · отвёртка
- РЭ + металлический цилиндр
- Проставка «Взор-5» — отдельно

Параметры

Параметр	Значение
Увеличение	1×
Объектив	22 мм
Марка	• 1 MOA + ◦ 34 MOA
Яркость	8 уровней · ПНВ
Питание	2×AAA · ~6 мес.
Масса / размер	171±2 г · 91×53×48±2 мм
Температура	−30...+50 °C
Отличие	фикс. круг+точка

Взор-5 — 3 марки

- Точка 1 MOA — точный выстрел
- Окружность 34 MOA — удержание
- Круг+точка — комбинированный режим
- Переключение формы марки
- 8 ступеней яркости

Взор-5Т — точка

- Только точка 1 MOA
- На 100 м $\approx$ 29 мм (1 MOA)
- Минимум отвлекающих элементов
- Тот же корпус 171 г
- Для динамической стрельбы

Взор-5ТК — круг+точка

- Окружность 34 MOA + точка
- Фиксированная марка
- Контроль сноса по диаметру
- Та же электроника, что у 5Т
- Популярный паттерн

Высота оптической оси (Пикатинни)

- ПБ-3 в комплекте — 30 мм над верхней точкой планки
- ПБ-3 + проставка «Взор-5» — 39 мм (продаётся отдельно)
- Для Базис — платформы ПБ-Б* докупаются отдельно
- Учитывайте высоту при co-witness с механическим прицелом
- Батарейки AAA установлены с завода — предупредите о замене

Кому подходит линейка «Взор-5»

- Нужна посадка 30 мм из коробки, а не 20 мм у «Взор-3»
- Работа при морозе до -30°C
- Крупный корпус и 2×AAA вместо «таблетки» CR2032
- Стрелок, привыкший к «большому» коллиматору
- Не подойдёт, если нужен лёгкий компакт (смотрите «Взор-3»)

Как выбрать «Взор-5» и что отправить для запроса

Чек-лист для менеджера · Bestkip

1. Как выбрать модель

- Нужны разные марки → Взор-5
- Только точка, без переключений → Взор-5Т
- Круг+точка фиксированно → Взор-5ТК
- Нужна высота 39 мм → ПБ-3 + проставка «Взор-5»
- Компакт и лёгкий → смотрите линейку «Взор-3»

2. Что прислать для запроса

- Реквизиты организации (или ИП)
- Данные конечного получателя
- Модель: Взор-5 / Взор-5Т / Взор-5ТК
- Нужна ли проставка «Взор-5» (39 мм)
- Тип планки: Пикатинни или Базис