

Сравнительные характеристики измерителей сопротивления ИС-20/1, ИС-20, ИС-05, ИС-06, ИС-10

ПАРАМЕТРЫ	ИС-20	ИС-20/1	ИС-05	ИС-06	ИС-10
Диапазон измерения	от 1 МОм до 9,99 КОм	от 1 МОм до 9,99 КОм	от 1 МОм до 9,99 КОм	от 1 МОм до 9,99 КОм	от 1 МОм до 9,99 КОм
Измерение переменного тока частотой 50 Гц (с помощью клещей)	нет	от 1 мА до 2,5 А	нет	нет	нет
Измерение сопротивления единичного заземлителя в многоэлементном заземлении без разрыва цепи заземлителей	нет	от 1 МОм до 9,99 КОм	нет	нет	нет
Измерение сопротивления заземления без вспомогательных электродов с применением двух клещей	нет	от 0,01 Ом до 100 Ом*	нет	нет	нет
Память	10000 измерений	10000 измерений	Последнее измерение	Последнее измерение	64 измерения
Связь с компьютером	беспроводная	беспроводная	нет	нет	нет
Тип корпуса	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 42
Питание	Аккумулятор	Аккумулятор	5 батарей типа АА	5 батарей типа АА	Аккумулятор
Тип дисплея	ЖК	ЖК	ЖК	Светодиодный	ЖК
Температурный диапазон, °С	от -15 до +50	от -15 до +50	от -10 до +55	от -25 до +55*	от -15 до +55
Межповерочный интервал	2 года	2 года	2 года	2 года	1 год

* При использовании низкотемпературных литиевых элементов питания



РАДИО-СЕРВИС

426000, г. Ижевск, а/я 10047, ул. Пушкинская, 268, тел.: (3412) 43-91-44, факс: (3412) 43 92 63, e mail: office@radio service.ru, www.radio service.ru